

Справ. № Перв. примен.		Э МС21.МПС.500.000.000		Э МС21.МПС.500.000.013		$\sqrt{Ra} \ 3,2 \ (\checkmark)$	
		Technical drawing of a bush (Втулка) with the following specifications: - Outer diameter: $\Phi 22f7 \begin{pmatrix} -0,02 \\ -0,041 \end{pmatrix}$ - Inner diameter: $\Phi 18H7 \begin{pmatrix} +0,018 \end{pmatrix}$ - Length: $15,5 \begin{matrix} -0,1 \end{matrix}$ - Surface finish: $\sqrt{Ra} \ 0,8$ for the outer and inner cylindrical surfaces. - Surface texture: $0,02 \ A$ for the top and bottom flat surfaces.					
Подпись и дата		Инв. № докл.		Взам. инв. №		Инв. № подл.	
1 35,5 ... 42,5 HRC. Группа контроля 3 ОСТ 1 00021-78. 2 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80. 3 Неуказанные фаски 0,5x45°. 4 Покрытие поверхности Б - Хтв 9-15 остальных Хим. Пас. 5 Маркировать Ч и клеймить К на бирке.							
Подпись и дата		Изм.		Лист		№ докум.	
Инв. № подл.		Разраб.		Крохмаль		Подпись	
		Проб.					
		Т. контр.					
		Н. контр.					
		Утв.					
Э МС21.МПС.500.000.013							
Втулка проставочная ЧАВ						Лит.	Масса
						0,015	2:1
						Лист	Листов 1
Круг ГОСТ 2590-2006/ 07Х16Н6-Ш ТУ 14-1-1660-76							