

Справ. №		Перв. примен.			Э МС21.МПС.510.090.000				
					$\sqrt{Ra\ 1,6\ (\checkmark)}$				

$\sqrt{Ra\ 0,8}$

$\sqrt{Ra\ 3,2}$

$[1,5]$

$0,02\ A$

A

$\phi\ 33_{H8}^{(+0,099; +0,060)}$

$[\phi\ 29_{H7}^{(+0,021)}]$

$0,5 \times 45^\circ$
2 фаски

$\phi\ 36$

$R0,5$

$0,5 \times 45^\circ$
2 фаски

$14\ H7^{(+0,018)}$

1 35,5...42,5 HRC. Группа контроля 3 ОСТ 1 00021-78.

2 Неуказанные предельные отклонения, допуски формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

3 Размер в [] выполнить в сборочной единице Э МС21.МПС.510.080.000.

4 Контроль магнитопорошковый - по РТМ 1.2А.020-2011.

5 Покрытие: Хим. Пас.

6 Маркировать Ч, клеймить К на бирке.

Э МС21.МПС.510.090.002							
					Лист	Масса	Масштаб
Втулка							
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.		Сапоцкий					
Проб.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							
Круг $\frac{B1-40\ ГОСТ\ 2590-2006}{07X16H6\ ТУ\ 14-1-205-72}$							

Копировал
Формат А4