

$\sqrt{Ra_{6,3}} \text{ (V)}$

Перв. примен.

Справ. N

тел.

224

ЗАК.

Почн. и дата

№. N дубл.

Взам. инв. N

Подр. и гата

ИЖВ N 104 л.

Н. контр.

ДЕРНО:

1:10
±0,01 (2°51'45")

—	0,012
---	-------

↗	0,05	A
---	------	---

 $\sqrt{Ra1.6^*}$ $\sqrt{Ra1.6^*}$

M6-7H

 $\sqrt{Ra_{1.6}^*}$ $0,6 \times 45^\circ$

10

1

$$\phi 15f9 \begin{pmatrix} -0.016 \\ -0.059 \end{pmatrix}$$

мол. ф 15,5-0,15

90

745

15

0.6

30

 $1 \times 45^\circ$

22

 $\emptyset 8+0.05^*$ $\phi 15_{-0.43}$

1. H14, h14, $\pm$ IT14/2.
2. *Размеры и шероховатость после покрытия.
3. Покрытие: ~~X21mb~~. поверхности Б;
Хим.Фос. *x10*

$$\left. \begin{aligned} -02.01.00005 &= 1 \text{ мс} \\ 01.01.00006 &= 1 \text{ мс} \end{aligned} \right\} = 2 \text{ мс. не к-т.}$$

ОЛ.К112-01.01.016

Штырь

Сталь 35 ГОСТ 1050-88

Лит.

Macca

Масштаб

 $\mathbb{Q}_1$

1,05	1:1
------	-----

Лист.

Листов 1



Копировал

Формат А4