



Обозначение	Размеры, мм			Материал	Покрытие по ОСТ5Р.9048-96	Масса, кг
	d	D	z			
ЯНМИ.758355.001	M4-6H	7	0,5	Круг В-II-НД-20 ГОСТ 2590-88 20-В-М2-ТВЗ-НГ ГОСТ 1050-88	H66.X6	0,008
-01					Ц6.хр.	
-02	M5-6H	9	1,0		H69.X6	0,009
-03					Ц9.хр.	
-04	M6-6H	11	1,6		H69.X6	0,010
-05					Ц9.хр.	
-06	M8-6H	11	1,6		H69.X6	0,011
-07					Ц9.хр.	
-08	M4-6H	7	0,5	Пруток ДКРНТ 20 НДЛС59-I АМ ГОСТ 2060-2006	H66.X6	0,008
-09					-	
-10	M5-6H	9	1,0		H69.X6	0,009
-11					-	
-12	M6-6H	11	1,6		H69.X6	0,010
-13					-	
-14	M8-6H	11	1,6		H69.X6	0,011
-15					-	

- 1 h14, H14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
- 2 Допускается применение вместо латуни - сталь ЮЗ по ТУ14-1-779-73.
- 3 Допускается применение вместо покрытия Ц6.хр. и Ц9.хр. - покрытие хим.фос.прм. по ОСТ5Р.9048-96.
- 4 Пример записи в конструкторской и заказной документации:
"Гайка специальная. ЯНМИ.758355.001".

ЯНМИ.758355.001			
4	Зам.	ЯНМИ.73.1732-08.	24.11.2008
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Джугостранская	24.11.2008	
Пров.	Левашева	24.11.2008	
Т.контр.	Апполинариев	24.11.2008	
Н.контр.	Андросенко	24.11.2008	
Гайка специальная			
Лит.	Масса	Масштаб	
О ₁	См.табл.	-	
Лист	Листов	1	
См. таблицу			