



✓ Ra12,5 (✓)

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±t2/2.
2. 32...36 HRC.

					63808.05.00.008						
					Шестерня Z=38	Лит.		Масса		Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		01			60,1	1:2	
Разраб.	Тимова Л.В.										
Пров.	Васильев Д.А.										
Т. контр.	Блинников Р.Ю.					Лист: 1 Листов: 1					
Н. контр.					Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016						
Утв.	Блинников Р.Ю.										

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Тимова Л.В.			
Проб.	Васильев Д.А.			
Т. контр.	Блинников Р.Ю.			
Н. контр.				
Утв.	Блинников Р.Ю.			

Точность обработки, мм		
Делительный диаметр	d	304
Модуль		8
Кол-во зубьев	Z	38
Класс точности ГОСТ 1643-81	-	3
Наибольшая разность соседних окружных шагов	δt	0,07
Допуск на толщину зуба по постоянной хорде	δSx	-0,12
Верхнее отклонение толщины зуба по постоянной хорде	ΔBS1	-0,17
Радиальное биение основной окружности	Eo	0,1
Предельное отклонение диаметра окружности выступов	ΔDe	-0,13
Наибольшее биение окружности выступов	Ed	0,07
Допуск на торцевое биение	Δm	0,07

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
63808.05.00.000						