


1. \*Размеры для справок.
2. \*\*Размеры обеспечить инструментом.
3. Допускается в качестве заготовки использовать поковку Гр. IV (V) КП 785 ГОСТ 8479-70. При этом допускается не обеспечивать, указанных на чертеже, требования к твердости поверхностей М, Н.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893-1-м.

					<table><tr><td rowspan="2">Windchill</td><td>Версия: А.З</td><td colspan="2">Состояние : В работе</td></tr><tr><td>Первичная расцеховка:</td><td colspan="2">mdl generic.ПЕРВ_РАСЦЕХОВКА</td></tr></table>				Windchill	Версия: А.З	Состояние : В работе		Первичная расцеховка:	mdl generic.ПЕРВ_РАСЦЕХОВКА	
Windchill	Версия: А.З	Состояние : В работе													
	Первичная расцеховка:	mdl generic.ПЕРВ_РАСЦЕХОВКА													
					ТКБГ.183301.11.22.107										
					<div>Вал приводной 320x80</div>		Лит.	Масса	Масштаб						
								10,01	1:1						
							Лист 1	Листов 1							
					<div>Круг — 80 ГОСТ 2590-88 40X ГОСТ 4543-71</div>		<div>ТРОИЦКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД</div>								
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата											
Разраб.		Ильченко		05.05.23											
Проб.		Сорокин													
Руковод.		Мяжкоб													
Т.контр.															
Н.контр.															
Утв.		Мяжкоб													