



1. \*Размеры для справок.
2.  $\pm \frac{IT_{14}}{2}$ .
3. Разность размеров Б не более 0,05 мм.
4. Маркировать: 9642.7624 ;8ТС.003.030 .
5. Покрытие поверхностей, кроме механически обработанных, грунтовка ФЛ-03к ГОСТ 9109-81; эмаль ПФ 115 серая 522 ГОСТ 6465-76, V.У1.
6. Кондуктор соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2029.
7. Кондуктор предназначен для сверления 4 отверстий М20-6Н в клиновых пазах корпуса буссы 8ТС.003.030 на радиально-сверлильном станке 2А554 (инв.№18533)
8. Изделие - ЗИП .
9. Группа сложности- IV.

Согласовано:

Зам. нач. цеха п-п пр-ва цеха

(Останина Т.Г.)

						7.9642.7624.0.00.000 СБ		
					Кондуктор Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		И	7,2	1:1
Разраб.	Чумакова	М	20.02.19					
Пров.	Захаровва	В	20.02.19					
Т.контр.	Останина	О	20.02.19			Лист	Листов	1
Н.контр.	Богданов	Б	20.02.19					
Утв.	Яковинич	Я	20.02.19					