



Таблица 1                      Размеры в миллиметрах

Обозначение	□ S	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	Покрытие	Масса, кг
2082 409412 0413 00 6	11Н11 <sup>(+0,11)</sup>	У2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 VI, У1 Грунтовка ГФ-0,21, ГОСТ 25129-82 – 1 слой	0,258
01 9	14Н11 <sup>(+0,11)</sup>		Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 – 2 слоя	0,254
02 2	11Н11 <sup>(+0,11)</sup>	Т2	Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 V, Т1 Грунтовка ФЛ-03К, ГОСТ 9109-81 – 1 слой	0,258
03 5	14Н11 <sup>(+0,11)</sup>		Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 – 3 слоя	0,254

1. \* Размеры обеспеч. инстр.
2. Острые кромки по периметру трех окон скруглить с двух сторон.
3. Профиль шрифта букв "О", "З", "С" и стрелок гравировать глубиной 0,5...0,7 мм, шрифтом 6-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
4. По торцу обода со стороны гравировки допускается плоская поверхность шириной, равной высоте букв.
5. Маркировать "АВ" шрифтом 3-ПрЗ ГОСТ 26.008-85.
6. Покрытие букв и стрелок: эмаль ЭП-51, красная ГОСТ 9640-85; покрытие остальных поверхностей: см. таблицу 1.
7. Маркировать Ч, клеить К на бирке. Бирка Б по 2082 364000 ИТ1.
8. Остальные технические требования по СТП 2082-1222-2011.

						2082 409412 0413			
21	Зам.	3/4-214-20-14	08.14	08.14	Маховик У 122	Лист	Масса	Масшт.	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			см.		
Разраб.	Чурикова	08.14	08.14				таблицы	-	
Пров.	Абельникова	08.14	08.14						
Т.контр	Захаров	08.14	08.14			Лист	Листов	1	
Рук.	Гобарунов	08.14	08.14		Пруток АВ КР 120 ГОСТ 21488-97				
Н.контр	Мухина	08.14	08.14						
Умб.									