



✓ Ra 3,2 (✓)

Модуль	III	0,5
Число зубьев	z	112
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 9587-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	7-C
Размер по роликам	D	57,231-0,065
Диаметр ролика	M	0,866
Делительный диаметр	d	56
Базовая ось - ось поверхности A		

- 1 28...32 HRC.
- 2 Параметры контрольного комплекса, не указанные в таблице, по РД5Р.8686-96.
- 3 Покрытие: Хим.Пас.
- 4 Остальные ТТ - по ОСТ4 ГО.070.014.

11.05.17

Р-43М					ИВЛЦ.721134.005			
2		ИВЛЦ.721134.005	Р-43М	11.05.17	Колесо цилиндрическое прямозубое			
1	Все	ИВЛЦ.1242-16	МЛ	24.11.16				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Кузьменкова			31.10.16				
Пров.	Дворяшин			31.10.16				
Т. контр.	Емельянова			10.11.16				
Н. контр.	Дмитриева			21.11.16				
Утв.	Макреев			29.11.16				
					Сталь 14X17H2 ГОСТ 7350-77			
					Лит. Масса Масштаб			
					01 40г 2:1			
					Лист Листов 1			