

|              |  |               |  |                                                                                    |  |
|--------------|--|---------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Справ. №     |  | Перв. примен. |  | <div>УА/ЛТ.108.020.01</div> <div> <math>\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}</math> </div> |  |
|              |  |               |  |                                                                                    |  |
| Инв. № подл. |  | Подп. и дата  |  | Инв. № дробл.                                                                      |  |
| Взам. инв. № |  |               |  | Инв. № дробл.                                                                      |  |
| Подп. и дата |  |               |  | Инв. № дробл.                                                                      |  |
| Инв. № подл. |  |               |  | Инв. № дробл.                                                                      |  |

1 Твёрдость: 49...53 HRC.

2 Неуказанные предельные отклонения размеров: H12, h12,  $\pm \frac{IT12}{2}$ .

|                          |      |        |         |
|--------------------------|------|--------|---------|
| УА/ЛТ.108.020.01         |      |        |         |
| Сверло                   | Лист | Масса  | Масштаб |
|                          |      | 0,07   | 1:1     |
|                          | Лист | Листов | 1       |
| Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016 |      |        |         |

Копировал

Формат А4