

1. * Размеры для справок.
2. Допуск радиального бцения по ленточкам 0,02 мм.
3. Сердцевина равномер утолщается к хвостовику на 0,3 ... 0,5 на 100 мм длины.
4. Прямая конусность не допустима.
5. Маркировать: 8.2311-4025, ВК6М шрифтом 3-Пр3 по ГОСТ 26.020-80.
6. Остальные ТТ по СТП 37.355.277-75.

Форм	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.		
				<u>Детали</u>				
Б4		1	8.2311-4025.001	корпус	1			
				Сталь 9ХС ГОСТ5950-73				
				<u>Стандартные изделия</u>				
		2		Пластина 17290	1			
				ВК6М ГОСТ25406-82				
			8.2311-4025					
			Сверло с твердосплавной пластиной			Литера	Масса	Масшт
								1:1
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата				
Разраб		Гаврилова	Гаврилова	30.04.02				
Провер		Куров	Куров	4.04.02				
Т.контр		Манурин	Манурин	8.04.02				
Нач КБ		Куров	Куров					
Н.контр		Куров	Куров	4.04.02				
УТВ								
					Лист	Листов 1		