

Перв. примен.	НСЖК.745212.074		√Ra6,3(√)	
	Technical drawing of a bracket (Кронштейн) showing front and side views with dimensions and surface finish requirements. Front view dimensions: 28 (width), 20±0.2 (hole spacing), 5.5 (top hole offset), 8±0.2 (bottom hole offset), 3 (bottom flange thickness). Side view dimensions: 17 (width), 10 (hole offset), 11 (flange thickness), 13 (hole offset), 45 (height), 5 (base thickness). Surface finish requirements: √Ra3,2 for all surfaces. Thread specifications: M4-7H/0,5x45° (2 holes), M3-7H/0,3x45° (2 holes).			
Справ. N	1. h14; ±IT14/2. 2. Покрытие: Хим.Окс.сталей (воронение)			
	1. h14; ±IT14/2. 2. Покрытие: Хим.Окс.сталей (воронение)			
Подпись и дата	НСЖК.745212.074			
	Кронштейн			
Инв. N дубл.	Лит. Масса Масштаб			
	И 0,074 1:1			
Взам. инв. N	Лист Листов 1			
	Ст.3 ГОСТ 380-88			
Подпись и дата	Изм. Лист N докум. Подпись Дата			
	Разраб Шишкин			
Инв. N подл.	Пров. Почтарев			
	Т. контр. Ильина			
	Н. контр. Сергееenkova			
	Утв. Почтарев			