

8Э0-08-56-121

Технические требования:

1. Деталь ТС1-95-80-155 расклепать с обеих сторон заподлицо с дет. ТС1-95-80-153.
2. Нижняя планка (дет. ТС1-95-80-152) должна свободно вращаться на оси (дет. ТС1-95-80-155) и входить в верхнюю планку (дет. ТС1-95-80-153).

ТС1-95-80-151

ТС1-95-80-153

ТС1-95-80-155

ТС1-95-80-152

ТС1-95-80-154

ТС1-95-80-155

Ось пружины

1

ТС1-95-80-154

Пружина

1

ТС1-95-80-153

Верхняя планка

1

ТС1-95-80-152

Нижняя планка

1

ТС1-95-80-151

Хомутик

1

Обозначение

Наименование

Кол.

Примечание

Изм. Кол. № докум Подпись Дата

Разработал Горемыкин Подп. 24.5.56

Проверил Куриков Подп. 28.5.56

Выпустил Нач. отд. Пыж Подп. 31.5.56

Нормокон. Васильев Подп. 31.5.56

Гл. констр. Соловев Подп. 31.5.56

Защелка замка

ТС1-95-80-038

Литера Вес Масштаб

01 0,022 1:1

Лист листов 1

Восстановлен с подлинника
Верно: нач. отд. Давыдов
Н. констр. Васильев 26.11.76

ГОДЕН КМФ

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подлинника

19022