

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

00'00'5657UE

70**

62

$\sqrt{Rz\ 20(\sqrt{})}$

8**

5,5 - 0,3*

2 - 0,25*

0,5 - 0,25*

A

Б-Б

Рифление сетчатое 0,5 ГОСТ 21474-75

A (10 : 1)

R1

Ra 0,16

$\varnothing 2,04^{+0,025*}_{-0,002}$

износ $\varnothing 2,035$

$\varnothing 3,093^{+0,002*}_{-0,0025}$

износ $\varnothing 3,08$

$\varnothing 4,003^{+0,02*}_{-0,0025}$

износ $\varnothing 3,9$

© $\varnothing 0,005$ (M)*

- 59...65 HRC.
- *Размеры, подлежащие контролю.
- **Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, $\pm IT12/2$.
- Неуказанные радиусы скругления 0,1 мм тах.
- Маркировать гравированием, шрифтом 3,5 типа А с наклоном по ГОСТ 2.304-81, глубина гравирования 0,3 мм. Допускается лазерная гравировка.
- Остальные технические требования по ГОСТ 2015-84.

3П4595.00.00

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Корюв		25.03.26
Пров.		Владимир		25.03.26
Т. контр.		Полков		30.03.26
Н. контр.		Михайлов		31.03.26
Утв.		Рябошук		30.03.26

Шаблон контроля волновода			Лит.	Масса	Масштаб
				37,9 г	5 : 1
			Лист	Листов	1
Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000					

Копировал

Формат А3